

86501 Liesikupu T-9209-S 90cm rst

- Ajastintoiminto
- Rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistuksen muistuttaja
- Poistokanavan halkaisija minimissään 160mm



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitântä tai huonetilaan palauttava			
Asennustapa	Tasoon integroitava			
Pinta	Ruostumaton teräs			
Käyttökytkimet	Elektroniset painokytkimet			
Nopeudet	1	2	3	4
Ilmanvirtaus poistokanavaliitântä Ø 150 (m3/h)*	360	580	680	755
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m3/h)*	355	560	690	740
Äänitaso poistokanavaliitântä Ø 150 dB(A)**	52	63	68	72
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	55	66	71	75
Moottorin teho (W)	165	215	280	350
Paine poistokanavaliitântä Ø 150 (Pa)*	340	420	460	475
Kylmäsuojaventtiili	Tilattava erikseen			
Lähtökauluksen koko (mm) (Huom. Poistokanavan halkaisija min. 160mm)	Ø 150			
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)			
90251 Aktiivihiilisuodatin HS-26	Vakiovaruste (huonetilaan palauttava malli)			
Huomioitavaa	Huonetilaan palauttava malli: Huonetilaan takaisin johdettava ilma täytyy putkittaa sokkelin alastaan tulevaan tuuletinritilään saakka.			

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

86501 Liesikupu T-9209-S 90cm rst

Liesikuvun asennusetäisyys liesitasosta minimissään 10mm ja maksimissaan 50mm.

Upotusaukon mitat 830mm x 96mm.

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

Moottorikotelon voi sijoittaa rungon eteen tai taakse. Poistokanavaliitäntä voidaan asentaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

