

Geberit Mapress -O-rengas CIIR musta



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Kylläiselle vesihöyrylle $\leq 120\text{ °C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on $> 6,0$
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo $> 6,0$
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)

- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. tyyppi)
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- LABS-vapaa

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-30 – +120 °C
Materiaali	CIIR

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø
90401	3263183	10	12 mm
90402	3263185	12	15 mm
90403	3263187	15	18 mm
90404	3263189	20	22 mm
90405	3263191	25	28 mm
90406	3263193	32	35 mm
90407	3263195	40	42 mm
90408	3263197	50	54 mm