




IDO Glow 1200

Peilikaappi / Spegelskåp

IDO Glow -sarjan peilikaappi. Led-valo kaapin ylä- ja alaosassa, 4000 K. Katkaisijasta syttyy vain alavallo, mikä on kätevää esim. öisin. Ylävalo syttyy kaapin alareunan sensoritoiminnon avulla. Siirrettävät lasihyllyt. Kaksipuoleiset peiliovet. Väri vaihtoehdot valkoinen, tammi ja vapaavalintainen NCS-väri. Pistorasia sisältyy (230 V). Kokovaihtoehdot 600, 900, 1000 ja 1200 mm. IP 44.



IDO Glow-seriens spegelskåp. Led-belysning i skåpets nedre och övre del. Avbrytare för enbart nedre belysningen, praktisk som nattbelysning. Övre belysningen tänds separat från skåpets nedre del. Justerbara glashyllor. Dubbelsidiga spegeldörrar. Färg vit, ek eller valfri NCS-färg. 2 st eluttag ingår (230 V). Bredd 600, 900, 1000 ja 1200 mm. IP 44.

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	Väri	Materiaali	Netto- paino	Brutto- paino	EAN	LVI-numero VVS-nummer
Valkoinen / Vit	9650321501001	Valkoinen	Multi materiaalit	31	33	6416129245200	6015309
Tammi / Ek	9650362501001	Tammi	Multi materiaalit	31	33	6416129245217	6015310
Vapaavalintainen NCS / NCS	9650391501001	Valinnainen väri	Multi materiaalit	31	33	6416129245224	6015311

Rungot, laatikonpäät ja ovet

Valkoinen (NCS S 0500) ja valinnaiset NCS-värit on valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsittelystä, kosteudenkestävästä 16/19 mm MDF-levystä (P3).

Tammi on valmistettu kalvolla päällystetystä kosteudenkestävästä 16/19 mm MDF-levystä (P3).

Sisäpuoli harmaata melamiinia ja laatikoiden sivut 12 mm harmaata terästä.

Laatikat

Laatikostossa pehmeästi sulkeutuvat laatikat ja valmiiksi asennetut laatikonpäät.

Laatikat ja ovet avautuvat vetimellä tai push open -mekanismilla.

Laatikoiden sivut, laatikonpohja ja takasarja harmaata, melamiinipinnoitettua 16 mm lastulevyä (P5).

Peilikaapit

Rungot on valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsittelystä

16 mm MDF-levystä (P3).

Sisäosat ovat melamiinipäällysteistä, kosteudenkestävää 16 mm lastulevyä (P5), valkoinen (valkoinen tai NCS - kaappi) tai harmaa (tammen värinen kaappi).

Jännite: 230V ~

Taajuus: 50 Hz

Suojaus: IP 44

Spänning: 230V ~

Frekvens: 50Hz

Skydd: IP44SE

Luckor, lådfronter och dörrar

Vit och NCS tillverkas av fuktrög 19 mm MDF-board (P3) som ytbehandlas av syrahärdande halvblank lackfärg.

Ek är foliebelagd fuktrög 19 mm MDF-board (P3)

Lådor

Lådbotten och bakstycke tillverkas av vit melaminbelagd 16mm fuktrög spånskiva (P5) med sidostycken av dubbla metallprofiler.

Spegelskåp

Tillverkas av fuktrög spånskiva (P5) som belagts med melaminpå stommens insida och aluminium på stommens utsida.

Skåpstommar och Spegelskåp

Vit och NCS tillverkas av fuktrög 16mm MDF-board (P3) som ytbehandlas med syrahärdande halvblank lackfärg.

Ek är foliebelagd fuktrög 16 mm MDF-board (P3)

Botten och tak tillverkas av fuktrög spånskiva (P5) som belagts med melamin (ek foil grå melamin och vit med vit melamin) på stommens insida och aluminium på stommens utsida.

Lådhurtsen levereras med mjukstängande lådor och monterade lådfronter.

Myynti ja Markkinointi:
Geberit Oy
Tahkotie 1
05130 Vantaa
Puh. 010 662 300