

Eurovent

Ilmansuodatinertifikaatti

**EUROVENT
CERTIFIED PERFORMANCE**



Eurovent on myöntänyt Camfil Farrin hienosuodattimille sertifi kaatin, jotta voit luottaa tuotteisiimme ja julkaisuissa esitettyihin tietoihin. Hienosuodattimemme testataan Euroventin valitsemissa puolueettomissa laboratorioissa, joten testitulokset ovat täysin luotettavia. Valitse Euroventin sertifioima suodatintoimittaja – se kannattaa!

Meihin voit luottaa!

Camfil Farr haluaa varmistaa asiakkailleen suodattimien parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Eurooppalainen ilmanvaihtoalan yhteistyöorganisaatio Eurovent on yhdessä useiden eurooppalaisten ilmansuodatinvalmistajien kanssa kehittänyt sertifiointiohjelman, joka takaa, että tuotteemme toimivat luvutulla tavalla.

Sertifiointin päävaatimukset ovat:

- Julkaistujen tuotetietojen on oltava paikkansapitäviä.
- Suodattimet on testattava standardin EN 779:2002 mukaisesti.
- Suodattimet on testattava puolueettomassa laboratorioissa (VTT, Suomi tai SP, Ruotsi).
- Testilaboratorioilla on oltava ISO 17025 sertifi kaatti.
- Valmistajalla on oltava ISO 9000 tai vastaava laatusertifi kaatti.
- Eurovent tarkistaa suodattimemme pistokokein neljä kertaa vuodessa.

Lue lisää Euroventin laatusertifi kaattista:

www.eurovent-certification.com.



Camfil Farr	Tuoteinfo
Eurovent - Ilmansuodatinertifikaatti	
Camfil Farr - clean air solutions	

Puolueettomat testitulokset

Eurovent-sertifikaattimme kattaa standardin EN 779:2002 mukaisesti testatut luokkien F5 ... F9 pussi-kompakti- ja kasettisuodattimet. Painehäviön on pysyttävä EN 779:2002 – testauksen mukaisissa toleransseissa. *)

Sertifikaatti kattaa kaikki näiden suodatinluokkien suodattimet, joita markkinoimme virallisesti esitteissämme ja web-sivustossamme. Kukin suodatinluokka sisältää eri ominaisuuksien mukaisia tuoteryhmiä, joissa:

- Suodattimen materiaali on täsmälleen sama.
- Suodattimen peruskonstruktio ja -rakenne on sama.
- Ilmavirran nopeus on enintään ja suodattimen pinta-ala on vähintään esitetyn suuruinen.
- Suodatinluokka on sama: F5, F6, F7, F8 tai F9.
- Saatavilla on oltava julkaistut tiedot suodattimen mallista ja tyypistä, suodatinmateriaalista, standardin EN 779:2002 mukaisesta suodatinluokasta, nimellisilmamäärästä sekä alkupainehäviöstä nimellisilmamäärällä.

Suodattimet testataan puolueettomissa laboratorioissa; Suomessa VTT (Espoo) ja Ruotsissa Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP (Borås). Nämä ovat Euroopan ainoat laboratoriot, joilla on ISO 17025 hyväksyntä. Testilaboratoriot eivät tiedä, minkä yrityksen tuotteita ne testaavat. Ns. "sokkotestissä" tuotteet yksilöidään vain Euroventin kullekin suodattimelle antaman tunnistenumeron perusteella.

*) Standardin EN 779:2002 mukaan painehäviön toleranssiraja on suurempi seuraavista arvoista: joko $+ (10 \% + Mt)$ tai $+ (10 \text{ Pa} + Mt)$. $Mt = 5 \text{ Pa}$ (standardissa EN 779:2002 määritetty toleranssiraja).

Älä riskeeraa laatuasioissa
- valitse sertifioitu toimittaja!



Ota yhteyttä

www.camfilfarr.fi