

## Pax Pax Kanavapuhallin 100s

Art. Nr 1903-3  
LVI-nro 8040645  
Snro 8510041

- Suuri teho mahdollistaa kanavapuhaltimen käytön vaativissakin kohteissa.



**Pax Kanavapuhallin 100s sopii ilmanvaihtokanaviin, joiden sisähalkaisija on Ø100 mm. Suuri teho mahdollistaa kanavapuhaltimen käytön vaativissa kohteissa. Kanavapuhaltimet toimitetaan kahden asennusjalan kanssa.**

### Tekniset tiedot

Sijoitus	Sisäkatto, Alakatto
Max. ilmanpaine (Pa)	305
Vapaapuhallus (m3/h)	290
Äänitaso (3 m) - dB(A)	63
Virrankulutus (W)	64
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	I skall skyddsjordas
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
Kanavakoko (mm)	100
Materiaali	Teräs
Etim koodi	EC001148

## Kuvaus

Pax Kanavapuhaltimilla voidaan päivittää jo olemassa olevaa ilmanvaihtojärjestelmää useissa pienemmissä ja keskisuurissa kohteissa.

Puhaltimet on suunniteltu asennettavaksi osaksi IV-kanavistoa, jolloin luontainen asennuspaikka on yleensä rakennuksen yläpohja. Pax Kanavapuhaltimet sopivat asennettavaksi ilmanvaihtokanaviin, joiden sisähalkaisija on Ø100, Ø125 tai Ø160 mm. Puhaltimet ovat kuulalaakeroituja ja ne voidaan asentaa mihin asentoon

tahansa. Kyt Kentäkotelo aina ylöspäin, ei vaakalinjan alle. Suuri teho mahdollistaa kanavapuhaltimen käytön vaativissa kohteissa.

Kanavapuhaltimet toimitetaan kahden asennusjalan kanssa.

Pax Kanavapuhaltimiin voidaan liittää:

- Pax Termostaatti, lämmönsiirtoon
- Pax Kierrosluku- ja tehonsäädin.

## Lisätarvikkeet



8903-1