

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## Vesilukko ilmanvaihtokoneisiin 32mm

**LVI 770 0841 FP 45710 Valkoinen**

Tuotteen materiaali on PP (Polypropeeni) ja ABS (AkryyliButadieeniStyreeni). Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

### ***Käyttötarkoitus:***

Ilmanvaihtokoneen vesilukko.  
Ei ylipaineeseen, maksimi alipaine 950Pa

### ***Asennus:***

Sininen nuoli kuvassa osoittaa sisääntulon, punainen nuoli ulostulon.

Tarvittaessa putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan.

Aseta putki pohjaan saakka ja kiristä mutteri.

**HUOM.** varmista, että putki asettuu paikalleen vesilukon sisääntulon pohjaan saakka!

Varmista asennuksen jälkeen, että liitokset ovat tiukasti kiinni ja että asennus on tiivis!

Kiinnitä putki putkipitimillä.

Liitoskohdissa pitää olla putkipidin liittoksen molemmilla puolilla.

**Huolto:**

Tarvittaessa vesilukon voi purkaa ja puhdistaa näin:

- Irroita "kupin" kansi käsin, ks. vihreä nuoli kuvassa. Tarvittaessa käytä suurta varovaisuutta noudattaen putkipihtejä.
- Nosta pallo ulos.
- Puhdista vesilukko ja pallo.
- Laita pallo takaisin kuppiin ja kiinnitä kupin kansi.
- Varmista, että tuote on tiivis.

Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä. Käytä voimaa varoen ja varmista, että kierteet asettuvat oikein. Älä käytä työkaluja.

Sekä PP että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

Kapasiteetti 0,55 litraa/sek

