

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



- ← Suppilo
- ← Vesilukon yläosa
- ← Vesilukko
- ← Putkiliitäntä

SUORA VESILUKKO Suppilolla

LVI 658 2416 FP 70730 32/40mm, valkoinen

LVI 658 2417 FP 70735 32/40mm, kromattu

Vesilukon materiaali on PP, putken ABS ja korkin PE. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella. Kromaus on tehty höyrymetalloimalla ja voi naarmuuntua jos käytetään teräviä työkaluja tai vahvoja puhdistusaineita.

Jos vesilukko on purettava ja puhdistettava, topimi näin:

- Irroita suppilo seinästä.
- Kierrä (käsin) suppilo irti vesilukon yläosasta.
HUOM! Uudessa suorassa vesilukossa on integroitu tiiviste laskuputkessa, irtonaisia tiivisteitä ei ole! (vanhemmassa mallissa on irtonainen musta tiiviste, joka täytyy laittaa takaisin paikalleen)
- Kierrä käsin vesilukon ylempi osa auki ja nosta ylempi osa ja laskuputki irti.
- Irroita "kuppi" ja puhdista osat.
(kuppia voidaan joutua työntämään alaspäin, jotta se saadaan irti)
- Kokoa tuote käsin (HUOM. älä käytä työkaluja)
- Varmista, että tuote on tiivis!

Muista, että muoviset kierteet ovat pehmeitä. Varo, etteivät kierteet vahingoitu. Käytä voimaa varoen.

Kapasiteetti 0,6litraa/sek

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä