

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## TISKIPÖYDÄN VESILUKKO 3FLEX LETKULLA G40 x 50mm LVI 658 2461 FP 49002

Osien materiaali on PP ja tiivisteiden solupolyeteeni ja EPDM.  
Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

### **Käyttötarkoitus:**

Soveltuu liitettäväksi kaikkiin tiski- ja teräksisiin pesualtaisiin .

Tuotteen voi muokata Teleskooppi-, T- tai Suoraksi malliksi. Montering:


Tuotteen mukana tulee asennusohje joka on myös haettavista kotisivuiltamme [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com)

Yleisesti pätee, että putket leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa.

Teleskooppivarsien tiivisterengas on siirrettävissä tarpeen mukaan leikkaamisen jälkeen.

Varmista ettei tiivisterengas veny asennuksen tai purkamisen yhteydessä!

Tiskikoneliitäntä, letkuliitännät ym. on kiinnitettävä letkunkiristimillä. Letku on asennettava kaarelle, jotta jätevesi ei pääse huuhtoutumaan takaisin astianpesukoneeseen



### **Puhdistus:**

Lukon rungossa on puhdistusluukku. Muista käyttää valumisastiaa vesilukon alla puhdistamisen yhteydessä!

Kapasiteetti 0,9litraa/sek.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättä.

**Faluplast**