



Termostaattinen suihkuhana. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow-virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Rajoitettu virtaama 9 l/min. Täyttää ECO Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- ECO Building
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.15 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	150 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset

EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

Hyväksynät ja Deklaraatiot

Sintef	Sintef Nr. 1548
--------	------------------------

