

KOMBI



Metalliputkien liittimet
Puserrusliittimet

KOMBI

Muunneltava puserrusliitin on tarkoitettu lämmitys- ja käyttövesijärjestelmissä käytettävien metalli-, kupari- ja ohutseinäisten teräsputkien liittämiseen.



Tärkeimmät ominaisuudet

> Ulkokierteet

Nopean ja helpon asennettavuuden vuoksi KOMBI liittimissä on ulkokierteet, jotka mahdollistavat sen käyttämisen useimpien DN 10-20 kokoisten TA venttiilien, kuten termostaattiset patteri-, pallo- ja linjasäätöventtiilit, liittämisen ilman erillisiä tiivisteitä suoraan putkiin.

Tekniset tiedot

Käyttöalue:

Lämmin ja kylmä käyttövesi, lämpöjohdot. Sellaiset prosessiverkostot, joiden virtausaine soveltuu käytetyille materiaaleille.

Toiminnot:

SS-EN 1057 standardin mukaisten kovien- ja hehkutettujen kupariputkien ja ohutseinämäisen tarkkuusteräsputken puserrusliitin.

Paineluokka:

PN 16

Lämpötila:

Maks. käyttölämpötila: 100°C

Materiaali:

Puserrusmutteri: AMETAL® tai messinkiä
Puserrushelmestä: Messinkiä

AMETAL® on IMI Hydronic Engineeringin kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.

Pintakäsittely:

Mutterit ovat niklattuja.

Asennus

KOMBI liitin kupari- ja ohutseinäisiä teräsputkia varten koostuu mutterista ja puserrushelmestä.


Mutterissa on ulkopuolinen putkikierre ja se sopii useimpiin TA venttiileihin kokoalueella DN 10-20:

- Termostaattiventtiilit
- Paluuventtiilit
- Palloventtiilit
- Linjasäätöventtiilit
- Ylivirtausventtiilit
- Termostattinen kiertojohdon säätöventtiilit

Asennus:

Työnnä putken pää liittimen sisään pysäytinkynnykseen saakka. Kiristä mutteri käsin. Suorita varsinainen kiristys sopivan kokoisella avaimella. Suositeltava kiristysaste: 1 kierrosta.

Tuotemallit




KOMBI

Mutterin ulkokierre	Putken ulkohalkaisija	LVI nro	Tuotenro
G3/8	10	1553885	53 235-104
G3/8	12	1553886	53 235-107
G1/2	10	1553889	53 235-109
G1/2	12	1553890	53 235-111
G1/2	14	1553891	53 235-112
G1/2	15	1553892	53 235-113
G1/2	16	1553893	53 235-114
G3/4	15	1553896	53 235-117
G3/4	18	1553897	53 235-121
G3/4	22	1553898	53 235-123

KOMBI liittimen tulppa TA 322.

Tukihylsy pehmeälle ja puolikovalle kupariputkelle, TA 320 ja ohutseinäiselle teräsputkelle TA 321.


Tarvikkeet



Tulppa

Messinkinen

Kokoalue	d	A	LVI nro	Tuotenro
6 - 12	G3/8	G1/8	1553802	53 322-012
8 - 16	G1/2	G1/4	1553803	53 322-015
10 - 22	M28x1,5	G3/8	1553805	53 322-022



Tukiholkki AMETAL®

Kupariputki

Putki	LVI nro	Tuotenro
10x0,8	1553816	53 320-010
10x1,0	1553817	53 320-110
12x1,0	1553820	53 320-012
15x1,0	1553824	53 320-015
15x1,2	1553825	53 320-315
16x1,0	1553826	53 320-016
18x1,0	1553827	53 320-018
18x1,2	-	53 320-318
22x1,0	1553829	53 320-022
22x1,5	-	53 320-322

