



Säätöruuvi FAFS



FAFS

Tuote	Arn	Hyväksyntä ETA	Ruuvin mittasuhteet $d_s \times l_s$ [mm]	Kierteen pituus l_g [mm]	Ankkuroinnin vähimmäissyvyys* h_{ef} [mm]	Puun vähimmäis- paksuus d_a [mm]	Enimmäis- etäisyys a [mm]	Profiili	Myynti- pakkaus [kpl]
FAFS 5 x 80 TX25	558879	●	5 x 80	45	20	20	60	T25	100
FAFS 5 x 90 TX25	558880	●	5 x 90	54	20	20	70	T25	100
FAFS 5 x 100 TX25	558881	●	5 x 100	60	20	20	80	T25	100
FAFS 5 x 120 TX25	558882	●	5 x 120	70	20	20	100	T25	100

*) Asennettaessa ETA-19/0175 mukaisesti alustan paksuuden tulee olla min. 30 mm.

Asennustyökalu ja ruuvainpää



Ruuvainpää



Asennustyökalu

Tuote	Arn	Sopii	Profiili	Myyntipakkaus [kpl]	Pakkauksen tyyppi
FAFS Asennustyökalu ja ruuvainpää	558883	FAFS-ruuvien asennukseen ja sovitukseen	TX25	1	Muovirasia