

EH-800 tuotepakkaus sisältää kaikki tarvittavat asennustarvikkeet ja ohjeet.



Tekniset tiedot

Säädin

- kompaktirakenteinen
- PI-säädin ja moottori samassa

Moottori

- vääntömomentti 10 Nm
- kääntökulma 90°
- nopeus 150 s

Käyttöjännite

- 24 VDC, 3.5 W, pistoke-liitántäinen teholähde sisältyy toimitukseen

Kotelointi

- PC / ABS, IP 42

Kiinnitys

- asennussarja yleisimpiin kattila- ja sekoitusventtiileihin

Mitat (mm)

- 172 x 91 x 73 (L x K x S)

Paino

- 900 g

Käyttölämpötila

- 0...50 °C
(varastointi -20...+70 °C)

Menovesianturi

- valmiiksi kytketty pinta-anturi
1,5 m liitäntäjohtolla

Ulkolämpötila-anturi

- pistokeliitántäinen, johto 15 m

Mittaus 3 ja 4

- otetaan käyttöön mukana tulevan liitosjohdon avulla

Ethernet 10/100 (ei EH-800B):

- lähiverkko tai internet

RJ45-1 (ei EH-800B)

- akkuvarmennus (kytkentä lisävarusteena saatavan laajennusyksikön kautta)

RJ45-2:

- GSM-modeemi /
Laajennusyksikkö EXU-800
(lisävaruste):
 - 1 kpl Universaalitulo
 - 1 kpl Digitaalitulo
 - 1 kpl Digitaalilähtö
 - 1 kpl Analogilähtö
- liitانت GSM-modeemille

Takuu 3 vuotta

