



KWC-No.

203.0500.558

Kiiltäväpinta

203.0500.566

Satiinipinta

Pyöreä tasoon upotettava allas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sisältää ylivuotosarjan, mukana vesilukko sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut ulokkeet

alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten, leikattavan aukon halkaisija yläpuolelta asennettaessa 319 mm, vastaava halkaisija alapuolisessa asennuksessa 290 mm.
Mitat 339 x 150 x 339 mm (L x K x S)

Tekniset tiedot

Altaan paikka	Keskus
Altaan korkeus	150 mm
Altaan pinta	Korkea kiiltainen
Altaan syvyys	300 mm
Altaan muoto	Ympyrä
Altaan pituus	300 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs
Rst teräslaji	1.4301
Materiaalin vahvuus	1 mm
Kokonaissyvyys	339 mm
Kokonais korkeus	150 mm
Kokonaisleveys	339 mm
Ylijuuksu	Kyllä
Takanosto	Ei
sisältää vesilukon	Ei
Tausta levy	Ei
Pinnan viimeistely	Korkea kiiltainen
Hananreijän paikka	Ei
Hanataso	Ei
Asennustapa	Päältäpäin asennettava
Pohjaventtiilin tyyppi	Litettä reijitetty pohjaventtiili
Pohjaventtiilin paikka	Keskellä
Pohjaventtiilin ulkonema	169.5 mm



KWC

RONDO pyöreä tasoon upotettava allas

Modell-Linie: RONDO | RNDH300SIP

Pesualtaat | Pesualtaat

sisältää pohjaventtiilin	Ei
Pohjaventtiilin koko	DN 32
lviCode	5943755