

EAN: 6414150099854  
[static.oras.com/7149-109](http://static.oras.com/7149-109)



- GreenBuilding
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Eko-virtaustoiminto, Käsisuihku, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädetty suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Saippuateline, Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädetty asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorat liittimet, Suorakytkentä yhdistäjiin
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa virtaaman vaimentimin **0.15 l/s**

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +65°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/4</b>
Asennusleveys	<b>CC150± 3 mm</b>
Uloottuma	<b>131 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaali	<b>Messinki/Muovi</b>

### Määräykset

EN standardi	<b>EN1111</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>



