



## PEXFLEX PLUS QUATTRO ERISTETTY LÄMPÖ- JA KÄYTTÖVESIPUTKI

**3011164**

Lämpö- ja käyttövesiputkielementti PexFlex PLUS Quattro  
32+32/28+22/145 mm

### Tuotekuvaus

Lämmitys- ja käyttöveden yhdistelmäputki PexFlex PLUS Quattrossa yhdistyvät energiatehokkuus sekä taipuisuus. Putken joustava rakenne tekee asentamisesta ennennäkemättömän helppoa ja nopeaa.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

Putken tyyppi	Yhdistelmäputki
Koko	2 x 32 /28 + 22 /145 mm
Virtausputki	2 x 32 x 2,9 /1 x 28 x 4,0 /1 x 22 x 2,9 mm
Paino	1,9 kg/m
Kieppipituus	100 m
Taivutussäde	0,8 m
Paineluokka	Lämmitys PN6, Käyttövesi PN10
Takuu	5 vuotta

### Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnät PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	PN10 7.4, PN6 11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C

### Eriste

Eristemateriaali	PE-solumatto
Hyväksynnät eriste	EN 15632

<b>Lambda-arvo</b>	0,040 W/mK
<b>Eriste</b>	
<b>CFC-vapaa</b>	Kyllä
<b>Suojakuori</b>	
<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Kyllä
<b>Korrugoitu</b>	Kyllä

