



**IDO Glow 63**  
Peruskorjaus-wc, ilman  
kiinnitysreikiä / Wc med bred fot,  
utan skruvhål

Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvinreiät. Viemärointi lattiaan (avoin S-lukko). Ilman kiinnitysreikiä wc-jalassa, liimakiinnitys. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintoiminto ja helposti puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynäntukia ei suositella liimattaviin malleihin.

Renoveringsmodell med större fot än vanligt, som täcker gamla fastsättningshål. Golvavlopp (öppet S-lås). Utan fastsättningshål i wc-foten. Fästs med lim. Sitthöjd 420 mm. Integrerad Fresh WC-funktion. Armstöd rekommenderas inte för modeller som limmas.



Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	Väri	Materiaali	Netto- paino	Brutto- paino	EAN	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi (91570), pieni ja iso huuhtelu / Med hårdsits, soft close	3636301101	Valkoinen	posliini	33.1	35	6416129374474	5650157
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi (91571), pieni ja iso huuhtelu / IDO Glow 63, ei.kiinreik. Kovakansi 2-H	3936301101	Valkoinen	posliini	33.1	35	6416129374498	5650159
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), pieni ja iso huuhtelu / Mjuksits (91170), dubbelspötning	3736301101	Valkoinen	posliini	31.25	33	6416129374481	5650158
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), yksitoiminen huuhtelu / Mjuksits (91170), enkelspötning	3436301101	Valkoinen	posliini	31.25	33	6416129374467	5650156

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, katso asennusohjeet.  
Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle.  
IDO Glow 3736301101, 3636301101 ja 3936301101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh WC.  
4 litran huuhteluväsimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 litralle, se on säädettävissä 3 litralle, katso asennusohjeet.  
IDO Glow WC:ssä 3436301101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh WC -raikastin. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla (EN 15651-3. Class XS1)  
, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

