



Esimerkkikuva

## KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Soveltuu vain kierreosille, joiden sisäläpimitta ≤ di, ks. taulukko

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

## OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia

- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

## TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä,	0–100 °C
EPDM	
Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
25032	12	15	3/4	13	3.7	1.1
25033	15	18	3/4	13	3.7	1.1
25034	20	22	1	20	4	1.1
25035	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3

Tuotenro	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
25036	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3
25037	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
25038	50	54	2 3/8	51	5.8	1.5
25040	15	18	1	20	3.9	1.1
25044	20	22	1 1/4	26	4.3	1.3
25045	65	76.1	3	73	9.9	3.3
25046	80	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7
25050	25	28	1 1/2	32	4.6	1.3
25051	32	35	2	42	4.8	1.2
25052	40	42	2	42	5.4	1.4
25053	40	42	2 1/4	42	5.6	1.4
25054	50	54	2 1/2	54	6.3	1.4
25055	50	54	2 3/4	57	6.3	1.4