

Roth MultiPex® putki putkessa, itsesäätyvällä lämmityskaapelilla

Roth MultiPex® putki putkessa 11 Watt itsesäätyvällä lämmityskaapelilla on tarkoitettu asennuksiin, joissa on tarvetta pitää käyttövesi ja lämmitysasennukset sulana. Itsesäätyvä lämmityskaapeli on liimattu MultiPex® putkeen niin, että suora kontakti sekä paras mahdollinen lämmönsiirto on varmistettu. MultiPex® putki toimitetaan Roth suojaputkessa 28 mm tai 34 mm joka suojaa sekä MultiPex® putkea ja lämpökaapelia. Suojaputki on peitetty 20 mm Roth X-Plus putkieristyksellä joka antaa optimaalisen eristyksen asennuksiin.

Itsesäätyvä lämmityskaapeli toimitetaan täysin koottuna, varustettuna pistoliittimellä. Näin asentaja voi keskittyä itse LVI-asennuksiin ja lopuksi vain liittää lämmityskaapeli 230V liitäntään. Jos on tarvetta lyhentää kaapelia, sähkötyöt saa suorittaa vain lisensoitu sähköasentaja. Tämä koskee myös ulkoisella anturilla varustettua termostaatin asennusta. Asennusohjeet termostaatille toimitetaan termostaatin mukana.

Käyttö alueet

Suoraan sulana pitoon vesijohtoasennuksiin, taloihin, mökille ja muihin rakennuksiin jossa on jäätymisen vaaraa. Tämän tyyppinen putki käytetään tyypillisesti myös tilapäisiin asennuksiin. Roth MultiPex® putki putkessa 11 Watt itsesäätyisellä lämmityskaapelilla voidaan kytkeä posi käytöstä ja käyttää tarpeen mukaan.

Huom! Tuote ei saa käyttää käyttövesi asennukseen ilman Roth MultiPex® jäätymissuojatermostaattia (LVI 2070575). Lattia anturi asennetaan suoraan suojaputkeen. Termostaatti varmistaa ettei kylmän käyttöveden lämpötilaa ylitä asetetun lämpötilan (suositus asetus 6 astetta).

Tekniset tiedot

Roth MultiPex® putki putkessa 15 mm/28 mm suojaputkella. 20 mm eristys sis. esiasennettu 11 Watt itsesäätyöinen lämmityskaapeli. Kelat 60 metriä. LVI-nro.: 2011164

Roth MultiPex® putki putkessa 22 mm/34 mm suojaputkella. 20 mm eristys sis. esiasennettu 11 Watt itsesäätyöinen lämmityskaapeli. Kelat 60 metriä. LVI-nro.: 2011165

Tarkempia teknisiä tietoja Roth MultiPex® putkesta löytyvät Roth MultiPex® Asennus ja Data lehdestä.

Itsesäätyvä lämpökaapeli	11 (W/m) Max 60 m.
Kaapelin tyyppi/putki	SeM11/MultiPex®
Normaali koko kaapeli/putki	8,0 x 5,0/ 15 mm & 22 mm
Min. taivutussäde kaapeli/putki	34 mm/5 x dia.
Syöttöjännite. kaapeli 230V	230V
Max. käyttölämpötila kaapeli/putki	65°C/70°C
	-10 bar
Min. asennuslämpötila kaapeli/putki	-30°C/-20°C
Käynnistys kuormitus. kaapeli	10/16A



Lämmityskaapelin leikkaus



Teho/10°C	A	Maks. pituus m/+10°C	Maks. pituus m/0°C	Maks. pituus m/-20°C
11W	10 A	89	80	68
11W	16 A	100	90	79

Lisätarvikkeet

MultiPex jäätymissuojatermostaatti:
Lämmityskaapelin lisätarvikesarja:

LVI-nro.: 2070575
LVI-nro.: 2011166