


## ULKOISET SÄHKÖKYTKENNÄT | VALLOX 51K MV




### TEHONSYÖTTÖ

Maksimi	≤6 W
MyVallox Control	1 W
MyVallox Touch	0,5 W
%RH sensor	0,3 W
CO <sub>2</sub> sensor	1,2 W
VOC sensor	2 W
Jännite	24 VDC

MB_A	Ulkoisen Modbus A -signaali
MB_B	Ulkoisen Modbus B -signaali
+24V	+24 V tasavirtajännite (DC)
GND	Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali
RS_A	Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali
RS_B	Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali
NTC	Ulkoisen lämpötila-anturin liitin

D/11	Digitaalinen tulo 1
D/12	Digitaalinen tulo 2
11V1	11,1 V käyttöjännite
AN/I	Analoginen sisääntulo 0-10 VDC
RM/I	24 V releen sisäänmeno
RM/O	24 V releen ulostulo

## ULKOISET SÄHKÖKYTKENNÄT | VALLOX CAPTURA



## ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ MLV-KANAVAPATTERIN OHJAUKSEEN | MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEET

